

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Вътрешно тяло | | | RAK-25PSE(S/W) |
| Номинален капацитет (min-max) | охлаждане | kW | 2,50 (0,50-3,40) |
| | отопление | kW | 3,20 (0,60-5,80) |
| Сезонна енергийна ефективност | охлаждане | | A +++ |
| | отопление | | A +++ |
| SEER | | | 9.00 |
| SCOP | | | 5.10 |
| Ниво на звуково налягане (ултра ниска-ниска-средна-ви) | охлаждане | dB(A) | 22-28-34-41 |
| | отопление | dB(A) | 22-28-34-42 |
| Звукова мощност | | dB(A) | 55 |
| Дебит въздух (ултра ниска-ниска-средна-висока) | охлаждане | m ³ /h | 270-320-420-510 |
| | отопление | m ³ /h | 310-400-490-600 |
| Тръби (течност-газ) | | inch | 1/4 - 3/8 |
| Дренаж | | mm | 16 |
| Размери | височина | mm | 294 |
| | ширина | mm | 795 |
| | дълбочина | mm | 250 |
| Тегло | | kg | 11 |

| | |
|------------------|------------------|
| RAK-35PSE(S/W) | RAK-50PSE(S/W) |
| 3,50 (0,50-4,10) | 5,00 (1,90-5,20) |
| 4,00 (0,60-6,60) | 6,00 (2,20-7,00) |
| A +++ | A ++ |
| A +++ | A ++ |
| 9.00 | 7.50 |
| 5.10 | 4.70 |
| 22-29-36-43 | 25-31-38-46 |
| 22-29-36-44 | 25-31-38-48 |
| 57 | 60 |
| 270-340-440-540 | 300-400-490- 590 |
| 310-430-520-630 | 330-450-560-680 |
| 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| 16 | 16 |
| 294 | 294 |
| 795 | 795 |
| 250 | 250 |
| 11 | 11 |