

Външно тяло			RAC-25WSE
Захранване			230V, 1-ph, 50Hz
Консумирана енергия	охлаждане	kW	0,49 (0,30-0,92)
	отопление	kW	0,62 (0,44-1,50)
Ниво на звуково налягане	охлаждане	dB(A)	47
	отопление	dB(A)	48
Въздушен дебит	охлаждане	m <sup>3</sup> /h	1860
	отопление	m <sup>3</sup> /h	1620
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Работен диапазон	охлаждане	°C	-10 ~ +43
	отопление	°C	-20 ~ +24
Максимална инст. Дължина		m	20
Макс денивелация (IDU-ODU)		m	10
Зареден хл.агент		kg (m)	0.98 (20)
Хладилен агент			R32
Компресор			rotary
Размери	височина	mm	600
	ширина	mm	792
	дълбочина	mm	299
Тегло		kg	37

RAC-35WSE	RAC-50WSE
230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz
0,78 (0,35-1,35)	1,39 (0,40-1,82)
0,80 (0,50-2,00)	1,62 (0,60-2,65)
48	51
50	51
1920	2160
1620	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
-10 ~ +43	-10 ~ +43
-20 ~ +24	-20 ~ +24
20	30
10	10
0.98 (20)	1.24 (30)
R32	R32
rotary	2 Cylinder Rotary
600	736
792	800
299	350
37	51