

Вътрешно тяло			RAK-25RXE
Номинален капацитет (min-max)	охлаждане	kW	2,50 (0,90-3,10)
	отопление	kW	3,20 (0,90-4,20)
Сезонна енергийна ефективност	охлаждане		A +++
	отопление		A +++
SEER			8.50
SCOP			5.20
Ниво на звуково налягане (ултра ниска-ниска-средна-ви)	охлаждане	dB(A)	20-27-35-43
	отопление	dB(A)	20-28-36-43
Звукова мощност		dB(A)	58
Дебит въздух (ултра ниска-ниска-средна-висока)	охлаждане	m ³ /h	300-330-510-560
	отопление	m ³ /h	290-370-560-680
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Дренаж		mm	16
Размери	височина	mm	295
	ширина	mm	900
	дълбочина	mm	210
Тегло		kg	11

RAK-35RXE	RAK-50RXE
3,50 (0,90-4,00)	5,00 (1,90-5,20)
4,00 (0,90-4,80)	5,80 (2,20-7,00)
A +++	A ++
A +++	A ++
8.70	7.50
5.20	4.70
22-29-37-45	25-31-39-47
22-30-37-45	25-31-39-48
60	60
320-340-520-660	350-400-580-720
310-380-570-720	350-420-620-800
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
16	16
295	295
900	900
210	210
11	11