

Външно тяло			RAC-25WXE
Захранване			230V, 1-ph, 50Hz
Консумирана енергия	охлаждане	kW	0,48 (0,25-1,00)
	отопление	kW	0,59 (0,25-1,20)
Ниво на звуково налягане	охлаждане	dB(A)	47
	отопление	dB(A)	48
Въздушен дебит	охлаждане	m <sup>3</sup> /h	1860
	отопление	m <sup>3</sup> /h	1620
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Работен диапазон	охлаждане	°C	-10 ~ +43
	отопление	°C	-15 ~ +21
Максимална инст. Дължина		m	20
Макс денивелация (IDU-ODU)		m	10
Зареден хл.агент		kg (m)	1,08 (20)
Хладилен агент			R32
Компресор			Rotary
Размери	височина	mm	600
	ширина	mm	792
	дълбочина	mm	299
Тегло		kg	37.5

RAC-35WXE	RAC-50WXE
230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz
0,81 (0,25-1,40)	1,40 (0,50-2,10)
0,80 (0,25-1,60)	1,42 (0,50-2,70)
48	51
50	51
1920	2160
1620	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
-10 ~ +43	-10 ~ +43
-15 ~ +21	-15 ~ +21
20	30
10	10
1,17 (20)	1,35 (30)
R32	R32
Rotary	2 Cylinder Rotary
600	736
792	800
299	350
37.5	51