

Вътрешно тяло		RAK-18RPE	
Номинален капацитет (min-max)	охлаждане	kW	2,00 (0,90-2,50)
	отопление	kW	2,50 (0,90-3,20)
Сезонна енергийна ефективност	охлаждане		A +++
	отопление		A ++
SEER			8.50
SCOP			4.90
Ниво на звуково налягане (ултра ниска-ниска-средна-ви)	охлаждане	dB(A)	21-24-33-37
	отопление	dB(A)	19-22-33-38
Звукова мощност		dB(A)	51
Дебит въздух (ултра ниска-ниска-средна-висока)	охлаждане	m ³ /h	312-350-400-440
	отопление	m ³ /h	312-350-420-480
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Дренаж		mm	16
Размери	височина	mm	280
	ширина	mm	780
	дълбочина	mm	230
Тегло		kg	8.5

RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
2,50 (0,90-3,10)	3,50 (0,90-4,00)	4,20 (1,70-5,00)	5,00 (1,90-5,20)
3,40 (0,90-4,40)	4,20 (0,90-5,00)	5,40 (1,70-6,00)	6,00 (2,20-7,30)
A +++	A ++	A ++	A ++
A ++	A ++	A ++	A ++
8.50	7.80	7.50	7.35
4.90	4.90	4.60	4.60
22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46	25-28-39-46
20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46	27-31-39-46
54	57	60	60
333-370-430-510	353-420-485-680	353-410-540-720	353-410-540-750
333-400-500-570	363-480-570-780	380-500-610-800	380-500-610-820
1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
16	16	16	16
280	280	280	280
780	780	780	780
230	230	230	230
8.5	8.5	8.5	8.5