

Външно тяло			RAC-18WPE
Захранване			230V, 1-ph, 50Hz
Консумирана енергия	охлаждане	kW	0,42 (0,25-1,01)
	отопление	kW	0,52 (0,25-0,97)
Ниво на звуково налягане	охлаждане	dB(A)	44
	отопление	dB(A)	45
Въздушен дебит	охлаждане	m <sup>3</sup> /h	1860
	отопление	m <sup>3</sup> /h	1620
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Работен диапазон	охлаждане	°C	-10 ~ +43
	отопление	°C	-15 ~ +21
Максимална инст. Дължина		m	20
Макс денивелация (IDU-ODU)		m	10
Зареден хл.агент		kg (m)	0,87 (20)
Хладилен агент			R32
Компресор			Rotary
Размери	височина	mm	548
	ширина	mm	750
	дълбочина	mm	288
Тегло		kg	32.5

RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz
0,55 (0,25-1,29)	0,94 (0,25-1,46)	1,12 (0,30-1,70)	1,40 (0,50-2,10)
0,73 (0,25-1,50)	1,00 (0,25-1,70)	1,32 (0,50-2,10)	1,42 (0,50-2,70)
46	48	49	49
47	49	50	50
1860	1920	2160	2160
1620	1620	2160	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
20	20	20	20
10	10	10	10
0,87 (20)	0,87 (20)	1,05 (20)	1,05 (20)
R32	R32	R32	R32
Rotary	Rotary	2 Cylinder Rotary	2 Cylinder Rotary
548	548	600	600
750	750	792	792
288	288	299	299
32.5	32.5	39	39