

Вътрешно тяло			RAK-18REF
Номинален капацитет (min-max)	охлаждане	kW	2.00 (0.90-2.50)
	отопление	kW	2.50 (0.90-3.20)
Сезонна енергийна ефективност	охлаждане		A ++
	отопление		A +
SEER			6.10
SCOP			4.20
Ниво на звуково налягане (ултра ниска-ниска-средна-ви)	охлаждане	dB(A)	21-24-33-37
	отопление	dB(A)	19-22-33-38
Звукова мощност		dB(A)	51
Дебит въздух (ултра ниска-ниска-средна-висока)	охлаждане	m ³ /h	312-350-400-440
	отопление	m ³ /h	312-350-400-440
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Дренаж		mm	16
Размери	височина	mm	280
	ширина	mm	780
	дълбочина	mm	215
Тегло		kg	7.7

RAK-25REF	RAK-35REF	RAK-50REF
2.50 (0.90-3.10)	3,50 (0,90-4,00)	5,00 (1,90-5,20)
3.40 (0.90-4.40)	4,20 (0,90-5,00)	6,00 (2,20-7,30)
A ++	A ++	A ++
A +	A +	A +
6.10	6.10	6.10
4.20	4.20	4.30
22-24-33-40	25-26-36-43	28-30-40-46
20-23-34-41	26-27-36-44	25-30-39-47
54	57	60
333-370-430-510	333-400-485-680	333-450-600-700
333-370-430-510	333-400-485-680	333-450-600-700
1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
16	16	16
280	280	280
780	780	780
215	215	215
7.7	7.7	8.2