

Външно тяло			RAC-18WEF
Захранване			230V, 1-ph, 50Hz
Консумирана енергия	охлаждане	kW	0.58 (0.25-1.01)
	отопление	kW	0.62 (0.25-0.97)
Ниво на звуково налягане	охлаждане	dB(A)	45
Въздушен дебит	охлаждане	m <sup>3</sup> /h	1860
	отопление	m <sup>3</sup> /h	1620
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Работен диапазон	охлаждане	°C	-10 ~ +43
	отопление	°C	-15 ~ +21
Максимална инст. Дължина		m	20
Макс денивелация (IDU-ODU)		m	10
Зареден хл.агент		kg (m)	0,87 (20)
Хладилен агент			R32
Компресор			Rotary
Размери	височина	mm	530
	ширина	mm	660
	дълбочина	mm	278
Тегло		kg	23.7

RAC-25WEF	RAC-35WEF	RAC-50WEF
230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz	230V, 1-ph, 50Hz
0.70 (0.25-1.29)	1.09 (0.25-1.46)	1.56 (0.50-2.10)
0.88 (0.25-1.25)	1.10 (0.25-1.70)	1.66 (0.50-2.75)
47	48	50
1860	1860	2160
1620	1620	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
-15 ~ +21	-15 ~ +21	-15 ~ +21
20	20	20
10	10	10
0,87 (20)	0,87 (20)	1,05 (20)
R32	R32	R32
Rotary	Rotary	Rotary double twin
530	530	600
660	660	792
278	278	299
23.7	25	39.5