

Външно тяло		
Захранване		
Звуково ниво (Звуково налягане)		dB(A)
Звуково ниво (Звукова мощност)		dB(A)
Дебит		m ³ /h
Тръби (течност-газ)		inch
Максимален тръбен път		m
Максимален тръбен път (допълване)		m (гр./m)
Максимална денивелация		
Хладилен агент		
Количество хл.агент (дължина без допълнително зареждане)		KG (M)
Компресор		
Размери	Височина	mm
	Ширина	mm
	Дълбочина	mm
Тегло		kg

RAS-2WHVRP	RAS-2.5WHVRP	RAS-3WHVRP	RAS-4WHVNPE	RAS-5WHVNPE
1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
46	47	50	49	50
61	63	64	64	65
2526	2526	2982	4800	5400
1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
3	3	3	5	5
50 (15)	50 (15)	50 (15)	75 (60)	75 (60)
30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
R32	R32	R32	R410	R410
1.20 (10)	1.30 (10)	1.30 (10)	3.30 (15)	3.40 (15)
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotary DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
600	600	600	1380	1380
792	792	792	950	950
300	300	300	370	370
45	45	44	103	103

RAS-6WHVNPE	RAS-4WHNPE	RAS-5WHNPE	RAS-6WHNPE
1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
50	49	50	50
67	64	64	65
6000	4800	5400	6000
3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
5	5	5	5
75 (60)	75 (60)	75 (60)	75 (60)
30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
R410	R410	R410	R410
3.40 (15)	3.30 (15)	3.40 (60)	3.40 (15)
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
1380	1380	1380	1380
950	950	950	950
370	370	370	370
103	103	103	103