Външно тяло		
Захранване		
Звуково ниво (Звуково налягане)		dB(A)
Звуково ниво (Звукова мощност)		dB(A)
Дебит		m3/h
Тръби (течност-газ)		inch
Максимален тръбен път		m
Максимален тръбен път (допълване)		m (гр./m)
Максимална денивелация		
Хладилен агент		
Количество хл.агент (дължина без допълнително зареждане)		кг. (m)
Компресор		
Размери	Височина	mm
	Ширина	mm
	Дълбочина	mm
Тегло		kg

RAS-4WHVNPE	RAS-5WHVNPE	RAS-6WHVNPE	RAS-4WHNPE	RAS-5WHNPE
1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
49	50	50	49	50
64	65	67	64	64
4800	5400	6000	4800	5400
3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
5	5	5	5	5
75 (60)	75 (60)	75 (60)	75 (60)	75 (60)
30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
R410	R410	R410	R410	R410
3.30 (15)	3.40 (15)	3.40 (15)	3.30 (15)	3.40 (15)
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
1380	1380	1380	1380	1380
950	950	950	950	950
370	370	370	370	370
103	103	103	103	103

RAS-6WHNPE
3N ~400V 50 Hz
50
65
6000
3/8 - 5/8
5
75 (60)
30 / 20
R410
3.40 (15)
Scroll DC Inverter
1380
950
370
103