

Външно тяло			RAC-25FXE	
Захранване			230V, 1Ph, 50Hz	
Консумирана енергия	охлаждане	kW	0,54 (0,25-1,00)	
	отопление	kW	0,76 (0,25-1,20)	
Ниво на звуково налягане	охлаждане	dB(A)		45
	отопление	dB(A)		47
Въздушен дебит	охлаждане	m ³ /h		1860
	отопление	m ³ /h		1620
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8	
Работен диапазон	охлаждане	°C	-10°C/+46°C	
	отопление	°C	-20°C/+24°C	
Максимална инст. Дължина		m		20
Макс денивелация (IDU-ODU)		m		10
Зареден хл.агент		kg (m)	0,98 (20)	
Хладилен агент			R32	
Компресор			Scroll	
Размери	височина	mm		600
	ширина	mm		792
	дълбочина	mm		299
Тегло		kg		37

RAC-35FXE	RAC-50FXE	
230V, 1Ph, 50Hz	230V, 1Ph, 50Hz	
0,93 (0,25-1,38)	1,39 (0,50-2.10)	
1,15 (0,25-1,50)	1,58 (0,50-2,70)	
	47	51
	49	53
	1920	2160
	1620	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	
-10°C/+46°C	-10°C/+46°C	
-20°C/+24°C	-20°C/+24°C	
	20	30
	10	10
0,98 (20)	1,20 (30)	
R32	R32	
Scroll	Rotary	
	600	736
	792	800
	299	350
	37	51