

Вътрешно тяло			RAF-25RXE
Номинален капацитет (min-max)	охлаждане	kW	2,50 (0,90-3,10)
	отопление	kW	3,40 (0,90-4,40)
Сезонна енергийна ефективност	охлаждане		A+++
	отопление		A++
SEER			8.5
SCOP			4.6
Ниво на звуково налягане (ултра ниска-ниска-средна-ви	охлаждане	dB(A)	20-26-31-38
	отопление	dB(A)	20-26-31-38
Звукова мощност		dB(A)	55
Дебит въздух (ултра ниска-ниска-средна-висока)	охлаждане	m ³ /h	270-390-510-630
Тръби (течност-газ)		inch	1/4 - 3/8
Дренаж		mm	16
Дистанционно (стандартно)			Eco Control
Размери	височина	mm	590
	ширина	mm	750
	дълбочина	mm	215
Тегло		kg	15

RAF-35RXE	RAF-50RXE
3,50 (0,90-4,00)	5,00 (0,90-5,20)
4,50 (0,90-5,00)	6,00 (0,90-8,10)
A++	A++
A++	A+
8.2	6.8
4.6	4.3
20-26-31-39	22-29-36-43
20-26-31-39	22-29-36-44
56	59
270-390-510-630	300-450-540-700
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
16	16
Eco Control	Eco Control
590	590
750	750
215	215
15	15