

ВЪНШНО ТЯЛО		RASM-2VRE	RASM-3VRE
Номинална мощност (макс.)	ОТОПЛЕНИЕ KW	4.30 (6.50)	8.00 (11.00)
	ОХЛАЖДАНЕ KW	4.00 (5.00)	6.50 (7.00)
Консумирана мощност - ном.	ОТОПЛЕНИЕ KW	0.82	1.74
	ОХЛАЖДАНЕ KW	1	1.94
COP при 7°C външ., 35°C вода	(НОМИНАЛНО)	5.25	4.6
EER 35 ° C / 7-12 ° C вода	(НОМИНАЛНО)	4	3.35
Енергиен клас при 35°C		A+++	A+++
Сезонна ефективност при 35°C	SCOP / %	4.60 / 181 %	4.50 / 177 %
Енергиен клас при 55°C		A++	A++
Сезонна ефективност при 55°C	SCOP / %	3.40 / 133 %	3.20 / 125 %
Захранване		1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
Звуково ниво	DB(A)	61	69
Работен диапазон ОТОПЛЕНИЕ	ВЪНШНА Т °C (DB)	-20 ~25	-20 ~25
	ТЕМП. ИЗХ °C	20 ~ 60	20 ~ 60
Работен диапазон ОХЛАЖДАНЕ	ВЪНШНА Т °C (DB)	10 ~ 46	10 ~ 46
	ТЕМП. ИЗХ °C	5 ~ 22	5 ~ 22
Работен диапазон (БГВ)	ВЪНШНА Т °C (DB)	-20 ~ 35	-20 ~ 35
	ТЕМП. ИЗХ °C	30 ~ 75	30 ~ 75
Хладилен агент		R32	R32
Количество хл.агент	KG	1.2	1.3
Компресор		Scroll DC Inverter	Rotary DC Inverter
Размери	ВИСОЧИНА ММ	704	704
	ШИРИНА ММ	1248	1248
	ДЪЛБОЧИНА ММ	300	300
Тегло	KG	76	78

RASM-4VNE	RASM-5VNE	RASM-6VNE	RASM-4NE	RASM-5NE
11.00 (15.20)	14.00 (16.70)	16.00 (17.80)	11.00 (15.20)	14.00 (16.70)
7.20 (11.80)	9.50 (12.60)	10.50 (13.70)	7.20 (11.80)	9.50 (12.60)
2.2	2.97	3.5	2.2	2.97
2.03	2.68	3.17	2.03	2.68
5	4.71	4.57	5	4.71
3.54	3.54	3.31	3.54	3.54
A+++	A+++	A++	A+++	A+++
4.75 / 187 %	4.45 / 175 %	3.90 / 153 %	4.75 / 187 %	4.45 / 175 %
A++	A++	A++	A++	A++
3.48 / 136 %	3.40 / 133 %	3.30 / 125%	3.48 / 136 %	3.40 / 133 %
1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
64	65	69	64	65
-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22	5 ~ 22
-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
2.8	3.1	3.1	2.8	3.1
Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
1380	1380	1380	1380	1380
1252	1252	1252	1252	1252
370	370	370	370	370
131	133	133	130	132

RASM-6NE

16.00 (17.80)

10.50 (13.70)

3.5

3.17

4.57

3.31

A++

3.90 / 153 %

A++

3.30 / 125%

3N ~400V 50 Hz

69

-25 ~25

20 ~ 60

10 ~ 46

5 ~ 22

-25 ~ 35

30 ~ 75

R410a

3.1

Scroll DC Inverter

1380

1252

370

132